

Denne tilladelsesblanket til udførelse af varmt arbejde skal udfyldes og underskrives af den ansvarlige virksomhedsleder, brandvagt og udførende håndværker (egen eller fremmed håndværker) inden arbejdet påbegyndes.

Aktiviteter omkring varmt arbejde, er en fælles betegnelse for arbejdsprocesser som tagdækning, svejsning, skærebrænding, vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtsafbrænding samt varmt arbejde i forbindelse med maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder m.v.

---

#### Sted

På arbejdssted/arbejdsplads: \_\_\_\_\_

Dato fra-til: \_\_\_\_\_ i tidsintervallet fra kl.: \_\_\_\_\_ til kl.: \_\_\_\_\_

Følgende brandvagt har opsyn med arbejdsstedet, under hele arbejdets udførelse

Navn: \_\_\_\_\_

i indtil \_\_\_\_\_ timer efter arbejdets ophør

Nødopkald kan foretages fra følgende lokale: \_\_\_\_\_ på tlf.: \_\_\_\_\_

Nærmeste brandtryk findes i lokale: \_\_\_\_\_

---

#### Udførende håndværker

Firma og navn: \_\_\_\_\_

får hermed tilladelse til, under hensyn til **gældende sikkerhedsforskrifter**, herunder Brandteknisk Vejledning nr. 10 del 1, del 2 og del 3 fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, at udføre følgende varmt arbejde.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

#### Erklæring

Vi erklærer herved, at reglerne på bagsiden af denne blanket overholdes, og foranstaltninger gennemføres.

Dato: \_\_\_\_\_

Ansvarlig virksomhedsleder

Brandvagt

Udførende håndværker  
(egen eller fremmed håndværker)

**Virksomhedens opgave er at:**

- ☐ Udpege en brandvagt, som holder opsyn med arbejdsstedet under arbejdet samt mindst en time efter, at arbejdet er gjort færdigt.
- ☐ frakoble evt. automatiske brandslukningsanlæg.
- ☐ tilkoble evt. brandslukningsanlæg efter endt arbejde.
- ☐ informere de lokale brandmyndigheder om til-/frakoblingen.
- ☐ sikre sig, at brandvagt og håndværker kender gældende sikkerhedskrav herunder Brandteknisk Vejledning nr. 10 del 1, del 2 og del 3 fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.
- ☐ informere håndværker om særlige brandfarlige forhold, bygningskonstruktioner, oplag mv.
- ☐ sikre at "Tilladelsesblanket til udførelse af varmt arbejde" bliver udfyldt og underskrevet - og at en kopi bliver forsvarligt arkiveret.

**Brandvagtens opgave er at:**

- ☐ sætte sig ind i gældende sikkerhedskrav herunder Brandteknisk Vejledning nr. 10 del 1, del 2 og del 3 fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.
- ☐ rengøre arbejdsstedet for papir, savsmuld, spildt olie o.lign.
- ☐ flytte brandfarligt materiale og andet inventar min. 10m væk fra arbejdsstedet. Er dette ikke muligt, skal afdækning foretages.
- ☐ beskytte inventar og bygningsdele fx ved brug af gnistfang el. lign., således at dette ikke kan blive antændt.
- ☐ tætn og beskytte evt. revner og huller, fx ved rørgennemføringer o.lign.
- ☐ klargøre og opstille slukningsudstyret ved arbejdsstedet, som fx slangevindere og/eller egnet håndslukningsmateriel som foreskrevet i de brandtekniske vejledninger.
- ☐ sørge for, at man kan slå brandalarm i nærheden af arbejdsstedet - uden at blive forsinket af de fysiske omgivelser.
- ☐ holde opsyn med arbejdsstedet i hele arbejdsperioden samt mindst en time efter at arbejdet er gjort færdigt.

**Håndværkerens opgave er at:**

- ☐ sætte sig ind i gældende sikkerhedskrav herunder Brandteknisk Vejledning nr. 10 del 1, del 2 og del 3 fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.
- ☐ underskrive "Tilladelsesblanket til udførelse af varmt arbejde".
- ☐ sikre at arbejdsstedet er gjort rent for papir, savsmuld, spildt olie o.lign.
- ☐ tjekke at brandvagten har flyttet brandfarligt materiale og andet inventar.
- ☐ kontrollere at revner og huller er tætnet/beskyttet.
- ☐ sikre sig, at slukningsudstyret som foreskrevet i de brandtekniske vejledninger er gjort klar og opstillet ved arbejdsstedet.
- ☐ erklære overfor brandvagten, når arbejdet er færdigt.